

23.01.2019

Laattojen sävyt

Laattoja valittaessa on huomioitava, että mallilaatan ja saman tuotteen toimitettavien laattojen sävyt voivat olla keskenään erilaiset. Harmaan sävy saattaa vaihdella esimerkiksi puhtaan harmaan ja sinertävän harmaan välillä. Sävyn vaihtelu on keramiikalle ominainen piirre, sillä tuotannon polttoprosessissa jo pienikin lämpötilamuutos saattaa vaikuttaa tuotteen lopulliseen sävyyn. Samaa sävy muutosta voi tulla lasitteissa käytettävistä pigmenttien keskinäisistä hienoisista sävyvaihteluista.

Tuotannosta valmistuvat laattaerät sävylajitellaan omina polttoerinä ja lajittelussa tuotepaketteihin merkitään sävyt.

Sama tuote kiiltävänä ja himmeänä saattaa olla sävyiltään erilainen. Esimerkiksi kiiltävä valkoinen voi olla sävyiltään puhtaampi ja kellertävämpi valkoinen kuin saman tuoteperheen himmeä valkoinen.

Yhdistettäessä samaa väriä eri koissa kannattaa ennen asennusta tarkistaa, että eri kokojen tai tuotteiden sävyt vastaavat mielikuvaa valmiista kokonaisuudesta.

Yksivärisille laatoille on useimmiten käytössä RAL- ja/tai NCS-koodit, jotka helpottavat suunnitteluvaiheessa erilaisten pintojen yhdistämistä.

Laattojen koot

Laattoja valmistetaan moduulimittaisina, tasamittaisina ja kalibroituina.

Moduulimittainen

Laatan mittaan on laskettu mukaan sauma, jonka kanssa tuotteesta tulee tasamittainen. Moduulimittainen M20x40 tuote on kooltaan 197 mm x 397 mm ja saumattuna 200 mm x 400 mm eli tuotteelle on laskettu 3 mm sauma. Kirjain M laattapaketissa ilmoittaa tuotteen olevan moduulimittainen.

23.01.2019

Tasamittainen

Laatta on kooltaan 200 mm x 400 mm. Tällaisen tuotteen kokoon lasketaan lisäksi 3 mm sauma laattapintaa laatoitettaessa.

Kalibroitu

Laatta on hiottu tarkkaan mittaan. Tuote naturale on hiomattomana 300x600 mm ja hiottuna K298x598 mm. Kirjain K laattapaketissa ilmoittaa tuotteen olevan kalibroitu. Kalibroituja tuotteita voidaan asentaa kapeilla 2 mm saumoilla.